



MODELO	TL-7/E-60	TL-15/E-80	TL-30/E-120	TL-50/E-200
Ø A LAMINAR	2 a 25 mm	2 a 40 mm	3 a 75 mm	5 a 120 mm
PASSO MÁXIMO	2,5 mm	3,5 mm	7,0 mm	12,0 mm
FORÇA MÁXIMA	7 Toneladas	15 Toneladas	30 Toneladas	50 Toneladas
Ø MÍN. – MÁX. DOS ROLOS	80,0 – 115,0 mm	100,0 – 155,0 mm	130,0 – 190,0 mm	140,0 – 220,0 mm
Ø DO EIXO DOS ROLOS	40 mm	54 mm	54 mm	69,85 mm
VELOCIDADE DOS ROLOS	42-40-80-136 RPM	42-60-74-110 RPM	22-34-45-70 RPM	17-23-42-58 RPM
DIMENSÕES DA MÁQUINA	1000 x 1100 x 1750 mm	1300 x 1350 x 1750 mm	1600 x 1650 x 1750 mm	1800 x 1850 x 1800 mm
DIMENSÕES DO HIDRÁULICO	460 x 660 x 730 mm	470 x 670 x 800 mm	570 x 950 x 950 mm	570 x 950 x 950 mm
PESO TOTAL APROXIMADO	900 kg	1.320 kg	2.360 kg	2.980 kg
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA	7,8 HP	14,4 HP	19,5 HP	29,3 HP
LARGURA MÁXIMA DOS ROLOS	60,0 mm	80,0 mm	120,0 mm	200,0 mm
CAPACIDADE DO TANQUE DE REFRIGERAÇÃO	110 L	200 L	220 L	340 L
CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO	60 L	60 L	120 L	120 L
TENSÃO	220 – 380 – 440 V	220 – 380 – 440 V	220 – 380 – 440 V	220 – 380 – 440 V